

LINEA UPS Ingresso trifase (uscita monofase)

GM1 PRO 10
GM1 PRO 12
GM1 PRO 15
GM1 PRO 20

- UPS DIGITALE CON TECNOLOGIA AD IGBT ED ALTO RENDIMENTO FINO AL 96,5%
- ON LINE A DOPPIA CONVERSIONE (VFI – SS – 111 SECONDO EN 62040 – 3) CON BYPASS STATICO E MANUALE DI MANUTENZIONE
- INGRESSO TRIFASE ED USCITA MONOFASE
- POTENZA DA 10KVA A 20KVA
- ALTO FATTORE DI POTENZA IN INGRESSO (INPUT POWER FACTOR >0,99)
- DISTORSIONE DELLA CORRENTE DI INGRESSO (THDI < 3%)
- BASSO IMPATTO SULLA RETE CON CONSEGUENTE ECONOMICITÀ DI UTILIZZO
- CARICABATTERIE OPZIONALE IMPLEMENTABILE PER UTILIZZO DI BATTERIE CON ELEVATA CAPACITÀ PER LUNGHE AUTONOMIE
- SINOTTICO DI CONTROLLO E COMANDO LCD & LED, SERIALE RS232, RS485, SNMP OPZIONALE PER GESTIONE, MESSAGGISTICA E SHUTDOWN MULTI S.O. E MULTI SERVER, ANCHE IN MODALITÀ REMOTA VIA WEB
- SCHEDE A CONTATTI OPTOISOLATI E SU RICHIESTA A CONTATTI RELE'
- BASSI COSTI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE