

## LINEA UPS Ingresso trifase (uscita trifase)

GM3 PRO 10  
GM3 PRO 12  
GM3 PRO 15  
GM3 PRO 20  
GM3 PRO 30  
GM3 PRO 40  
GM3 PRO 60  
GM3 PRO 80  
GM3 PRO 100  
GM3 PRO 120

- UPS DIGITALE CON TECNOLOGIA AD IGBT ED ALTO RENDIMENTO FINO AL 96,5%
- ON LINE A DOPPIA CONVERSIONE (VFI – SS – 111 SECONDO EN 62040 – 3) CON BYPASS STATICO E MANUALE DI MANUTENZIONE
- INGRESSO ED USCITA TRIFASE
- POTENZE DA 10 A 120KVA
- ALTO FATTORE DI POTENZA IN INGRESSO CON PFC (INPUT POWER FACTOR 0,99)
- DISTORSIONE DELLA CORRENTE DI INGRESSO (THDI < 3%)
- BASSO IMPATTO SULLA RETE CON CONSEGUENTE ECONOMICITÀ DI UTILIZZO
- MINIMO UTILIZZO DELLE BATTERIE DOVUTO ALL'AMPIO RANGE DI TENSIONE DI RETE ACCETTATO
- CARICABATTERIE PROGRAMMABILE PER UTILIZZO DI BATTERIE CON ELEVATA CAPACITÀ PER LUNGHE AUTONOMIE
- SINOTTICO DI CONTROLLO E COMANDO LCD & LED, SERIALE RS232, RS485 ED USB, SNMP OPZIONALE PER GESTIONE, MESSAGGISTICA E SHUTDOWN MULTI S.O. E MULTI SERVER, ANCHE IN MODALITÀ REMOTA VIA WEB
- CONTATTO DI EPO, SCHEDA A CONTATTI PULITI 8 ALLARMI, CAPACITÀ DI

FUNZIONAMENTO CON FREQUENZA FLOTTANTE (TIPICA DEI GE)

- USO COME SOCCORRITORE (GREEN MODE) O COME CONVERTITORE DI FREQUENZA
- BASSI COSTI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ANCHE DOVUTI ALLA FACILE ACCESSIBILITÀ DEI CABINET CON PORTE O PANNELLI A BATTENTE